

Specifikace

Úroveň zpracování

- Zpracování pro profesionály

Design a zpracování

- Okraje lesklé
- Měkké ovládací prvky

Obtížná funkce/profesionální využití

- Společné ovládací prvky
- Rychlé nastavení
- Přesné nastavení pomocí Auto

Nastavení a funkce pro profesionály

- 100% HD 4:3
- 100% Full HD
- 120 Hz
- Dual Inverse Interlacing

Technické údaje

- Modely v nabídce: Model 4000 S/01, 4000 S/02
- Technologie displeje: LED, 3D, P
- Podsvícení displeje: LED
- Rozměry: 1000 x 750 mm
- Měrná hmotnost: 16,5 kg

- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m
- Celková délka kabelů: 1,5 m

Barvy

- 100% sRGB

Nastavení a funkce pro profesionály

- 100% sRGB
- 120 Hz
- Dual Inverse Interlacing

Barvy

- 100% sRGB
- 120 Hz
- Dual Inverse Interlacing



© 2014 Philips Lighting Holding B.V.

Model 4000 S

© 2014 Philips Lighting Holding B.V.
Model 4000 S/02

© 2014 Philips Lighting Holding B.V.

Model 4000 S/01

Philips Lighting Holding B.V. je přední světový výrobce osvětlovacích technologií. Philips Lighting Holding B.V. má pět hlavních výrobních závodů.

www.philips.com